






安全に関するご注意

- [一般屋内専用器具] 屋外や、水気、湿気のある場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- [天井埋込専用器具] 壁面への取付はしないでください。落下・火災の原因となります。

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。

軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。



取付ボルト	M3/8またはM10ボルト
埋込寸法	□450

[使用上のご注意]

- ・LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが、異常ではありません。
- ・LED光源は経年変化により、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが異常ではありません。
- ・光学仕様についてはLEDの性能改善により変更の可能性があります。
- ・調光器はPWM調光信号方式のものを使用してください。
方式の異なる調光器を使用した場合、点灯しなかったり、故障に至るおそれがあります。

※1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

項 目	特 性
発光体	LEDモジュール
器具光束 (lm)	4500
色温度 (K)	3500
Ra	83
固有エネルギー消費効率	81.8lm/W (200V使用時)
ビーム角	115°
調光範囲	約10~100%
質量	約4.0kg
電源周波数 (Hz)	50/60
定格入力電圧 (V)	100 200 242
定格消費電力 (W)	56 55 55
定格入力電流 (A)	0.57 0.29 0.24
定格入力容量 (VA)	57 58 58
特記事項	・電源一体型 ・PWM調光対応 ・設計寿命 40000h ※1

7	電源ユニット	1	—	—
6	PWM調光信号端子台	1	—	—
5	電源端子台	1	—	容量13A, 送り, アース付
4	前面カバー	1	ポリカーボネート t1.5	乳白色
3	LEDモジュール	2	—	—
2	枠	1	銅板	白色塗装
1	本体	1	銅板	白色塗装
番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考
製品名	スクエア型LED照明(天井埋込型) (□450タイプ)	尺度	1/10	承認
		作成日	2012.12.26	検印
		図番	DL-AB03HM_S-04	作成
形番	DL-AB03HM			詠田 清水 山下